



Série **Pro** Extintores de Incêndio

Unidade Extintora Classe K 6L



A unidade extintora MPK-6 litros foi projetada especificamente para combater fogos mais resistentes, do tipo classe K, atendendo a norma NFPA-10.

O agente líquido classe K, uma solução aquosa especialmente desenvolvida para extinguir o fogo de gordura animal e vegetal quente usado em equipamentos energizados de cozinha de restaurantes, lojas de conveniência, hospitais, cafeterias, entre outros. Os tipos de equipamentos para proteção: fritadeira, churrasqueira, chapa, carvão natural, fogão, churrasqueira grega, pedra quente, grelhas, etc.

A unidade extintora é fabricada em aço inox e carregada com 6 litros de agente líquido classe K, que combate rapidamente na forma de vapor, protegendo também as superfícies circunvizinhas.

Especificações

Recipiente	A sua fabricação é em chapa plana de aço inoxidável 304L, acabamento polido.
Acabamento	Externamente polido
Válvula	Tipo gatilho, corpo em latão cromado e gatilho em metal não ferroso.
Indicador de Pressão	Fabricado em bourdon espiral de 0 a 250 PSI, com rosca 1/8" - 27 NPT.
Mangueira	Fabricada em borracha com trama de nylon, acoplada com luva de empatação e conexão roscada em latão para válvula e conexão com o tubo prolongador em aço inox com a finalidade de preservar a distância do operador ao foco de incêndio, com cotovelo e bico de saída (em ângulo 45°)

Características

Modelo N°:	MPK- 6litros
Classe de fogo :	A:K
Conteúdo:	6 litros
Agente Extintora:	Komet K
Altura	640 mm
Diâmetro	157 mm
Profundidade:	160 mm
Tempo de desc. aprox.	45 seg
Temperatura	-29°C até + 49° C

Código do produto

Código 4.360.222.023



Direitos de reprodução reservados.

